



Средство Криптографической Защиты Информации	КриптоПро CSP Версия 4.0 R4 KC2 Приложение для создания TLS-туннеля
---	--

ЖТЯИ.00088-03 93 03

Листов 11

© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2018. Все права защищены.

Авторские права на средства криптографической защиты информации типа «КриптоПро CSP» и эксплуатационную документацию зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Настоящий документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 R4; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

Содержание

1. Системные требования	3
2. Использование программы на операционной системе Windows	5
2.1. Установка службы stunnel	5
2.2. Настройка службы stunnel	5
2.2.1. Выбор варианта использования	5
2.2.2. Установка сертификатов	5
2.2.3. Запись сертификатов в файл	5
2.2.4. Формирование файла конфигурации	5
2.2.4.1. Пример файла конфигурации для сервера	6
2.2.4.2. Пример файла конфигурации для клиента	7
2.3. Запуск службы	7
2.4. Удаление службы	7
3. Использование программы в среде UNIX	7
3.1. Реализации stunnel	7
3.2. Настройка stunnel	7
3.2.1. Выбор варианта использования	7
3.2.2. Установка сертификатов	7
3.2.3. Запись сертификатов в файл	8
3.2.4. Формирование файла конфигурации	8
3.2.4.1. Пример файла конфигурации для сервера	9
3.2.4.2. Пример файла конфигурации для клиента	9
3.2.5. Запуск службы	10

Аннотация

Данный документ содержит общую информацию по использованию программного продукта «ЖТЯИ.00088-03 93 03. Приложение для создания TLS-туннеля», предназначенного для создания TLS защищенного соединения между клиентом и локальным (Iinetd-запускаемым) или удаленным сервером.

1. Системные требования

Windows

Включает программно-аппаратные среды:

- Windows XP¹ (x86);
- Windows 7/8/8.1/10/Server 2003/2008 (x86, x64);
- Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016 (x64).

LSB Linux

Включает дистрибутивы Linux, удовлетворяющие стандарту Linux Standard Base ISO/IEC 23360 версии LSB 4.x:

- CentOS 4/5/6 (x86, x64);
- CentOS 7 (x86, x64, POWER, ARM, ARM64);
- ОСь (OS-RT) (x64);
- ТД ОС АИС ФССП России (GosLinux) (x86, x64);
- Red OS (x86, x64);
- Fedora 27/28/29 (x86, x64, ARM);
- Oracle Linux 4/5/6 (x86, x64);
- Oracle Linux 7 (x64);
- OpenSUSE Leap 42, 15 (x86, x64, ARM, ARM64);
- AlterOS (x64);
- SUSE Linux Enterprise Server 11SP4 (x86, x64);
- SUSE Linux Enterprise Server 12/15, Desktop 12/15 (x64, POWER, ARM64);
- Red Hat Enterprise Linux 4/5/6 (x86, x64);
- Red Hat Enterprise Linux 7 (x64, POWER, ARM64);
- Синтез-ОС.РС (x86, x64);
- КП «ЗООС «СинтезМ» в роли «Графический клиент» (x64);
- КП «ОС «СинтезМ-К» в роли «Графический клиент» (x64);
- Ubuntu 14.04/16.04 (x86, x64, POWER, ARM, ARM64);
- Ubuntu 18.04/18.10 (x86, x64);
- Linux Mint 17/18/19 (x86, x64);
- Debian 7/8/9 (x86, x64, POWER, ARM, ARM64);
- ОС Лотос (x86, x64);
- Astra Linux Special Edition, Common Edition (x64, Эльбрус);
- МСВСфера 6.3 Сервер (x64, ARM64).

Unix

Включает программно-аппаратные среды:

- ОС Эльбрус версия 3 (Эльбрус);
- ALT Linux 6/7 (x86, x64, ARM);
- Альт Сервер 8, Альт 8 СП Сервер (x86, x64, ARM, ARM64);
- Альт Рабочая станция 8, Альт Рабочая станция К 8, Альт 8 СП Рабочая станция (x86, x64, ARM, ARM64);

ROSA Fresh, Enterprise Desktop, Enterprise Linux Server (x86, x64);
РОСА ХРОМ/КОБАЛЬТ/НИКЕЛЬ (x86, x64);
FreeBSD 11, pfSense 2.x (x86, x64);
AIX 6/7 (POWER).

Solaris

Включает программно-аппаратные среды:

Solaris 10 (sparc, x86, x64);
Solaris 11 (sparc, x64).

Примечания:

1. Версия POSReady.

2. Использование программы на операционной системе Windows

2.1. Установка службы stunnel

Установка делается путём запуска

stunnel.exe –install

В дальнейшем служба для старта будет использовать файл stunnel.exe из той папки, откуда была проведена установка.

Перед установкой нужно выбрать режим работы службы, установить сертификаты и сформировать файл конфигурации (см. далее по тексту данного документа).

2.2. Настройка службы stunnel

2.2.1. Выбор варианта использования

Службу stunnel можно использовать либо в режиме клиента, либо в режиме сервера.

В режиме клиента stunnel принимает трафик от клиентского приложения, зашифровывает его и отправляет на сервер. На сервере трафик расшифровывается и передаётся конечному приложению или другой службе на этом сервере.

2.2.2. Установка сертификатов

Для работы службы в режиме сервера обязательно нужен сертификат аутентификации сервера. Сервер может требовать, а может не требовать сертификат клиента при соединении клиента с сервером.

Как на клиенте, так и на сервере нужно установить необходимые сертификаты:

- а) сертификат корневого Центра Сертификации (ЦС) – в хранилище «Доверенные корневые Центры Сертификации» локального компьютера;
- б) если сертификат сервера или клиента выдан на подчинённом ЦС - сертификаты всех подчиненных ЦС в цепочке должны быть установлены в хранилище «Промежуточные Центры Сертификации» локального компьютера;
- в) на сервере должен быть установлен сертификат сервера в хранилище «Личные» локального компьютера с привязкой к контейнеру закрытого ключа сервера;
- г) если сервер требует сертификат клиента – то на клиентском компьютере должен быть установлен сертификат клиента в хранилище «Личные» локального компьютера с привязкой к контейнеру закрытого ключа клиента

2.2.3. Запись сертификатов в файл

После установки сертификата сервера или клиента в хранилище нужно дополнительно сохранить этот сертификат в файл на диске (без закрытого ключа, без цепочки сертификатов (файл *.cer) в формате BASE64 или DER)

2.2.4. Формирование файла конфигурации

Далее приведены примеры файлов конфигурации клиента и сервера для следующей задачи. Клиент с компьютера comp1 должен установить соединение с веб-сервером (srv1.test.ru), причём трафик должен быть зашифрован и клиент должен быть аутентифицирован по сертификату.

В файл конфигурации заносятся следующие опции:

Параметр	Описание
debug	Уровень протоколирования.
output	Писать лог в file
service	Имя сервиса.
socket	Опции setsockopt() для сокета приема соединений, а так же для локального и удаленного сокетов.
Service-mode options.	
accept	Принимать соединения на host:port.
Cert	Сертификат в der кодировке. Соответствующий сертификат в хранилище должен иметь ссылку на закрытый ключ.
client	Режим клиента (удаленный сервис использует TLS/SSL).
connect	Соединять с удаленным сервером host:port
delay	Задержка для DNS запроса для 'connect' опции.
verify	Уровень проверки сертификата удаленного компьютера 0 — Игнорировать сертификат 1 — Проверять сертификат если есть 2 — Всегда проверять сертификат 3 — Проверять наличие сертификата в хранилище TrustedUsers

Далее приведены примеры файлов конфигурации для клиента и сервера для следующей задачи. Клиент с компьютера comp1 должен установить соединение с веб-сервером (srv1.test.ru), причём трафик должен быть зашифрован и клиент должен быть аутентифицирован по сертификату.

2.2.4.1.Пример файла конфигурации для сервера

```
output=c:\stun-srv\stun.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
```

```
[https]
accept=srv1.test.ru:1502
connect = srv1.test.ru:80
cert=C:\stun-srv\srcer.cer
verify=2
```

2.2.4.2.Пример файла конфигурации для клиента

```
output=c:\stun-cli\stun.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
```

```
[https]
client = yes
accept=comp1:1500
connect = srv1.test.ru:1502
cert=C:\stun-cli\clicer.cer
verify=2
```

2.3.Запуск службы

Запуск, останов и изменение параметров службы запускаются через стандартную оснастку управления службами (services.msc)

2.4.Удаление службы

Удаление службы делается путём запуска
stunnel.exe -remove

3.Использование программы в среде UNIX

3.1. Реализации stunnel

Существует две реализации службы stunnel: с использованием библиотеки pthread и с использованием fork, бинарные файлы называются stunnel_thread и stunnel_fork соответственно. Stunnel с использованием fork возможно использовать только с КриптоПро CSP исполнение KC2.

3.2.Настройка stunnel

3.2.1.Выбор варианта использования

Службу stunnel можно использовать либо в режиме клиента, либо в режиме сервера. В режиме клиента stunnel принимает трафик от клиентского приложения, зашифровывает его и отправляет на сервер. На сервере трафик расшифровывается и передаётся конечному приложению или другой службе на этом сервере.

3.2.2.Установка сертификатов

Установка сертификатов производится при помощи утилит certmgr и cryptcp из состава КриптоПро CSP.

Для работы службы в режиме сервера обязательно нужен сертификат аутентификации сервера. Сервер может требовать, а может не требовать сертификат клиента при

соединении клиента с сервером.

Как на клиенте, так и на сервере нужно установить необходимые сертификаты:

а) сертификат корневого Центра Сертификации (ЦС) – в хранилище *ROOT*;

```
/opt/cproscsp/bin/<apxимектура>/certmgr -inst -file root.cer -store ROOT
```

б) если сертификат сервера или клиента выдан на подчинённом ЦС - сертификаты всех подчиненных ЦС в цепочке должны быть установлены в хранилище *CA*;

```
/opt/cproscsp/bin/<apxимектура>/certmgr -inst -file ca.cer -store CA
```

в) на сервере должен быть установлен сертификат сервера в хранилище *My* (текущего пользователя или локального компьютера) с привязкой к контейнеру закрытого ключа сервера;

```
/opt/cproscsp/bin/<apxимектура>/certmgr -inst -file server.cer -cont '\\.\HDIMAGE\server'
```

г) если сервер требует сертификат клиента – то на клиентском компьютере должен быть установлен сертификат клиента в хранилище *My* (текущего пользователя или локального компьютера) с привязкой к контейнеру закрытого ключа клиента.

```
/opt/cproscsp/bin/<apxимектура>/certmgr -inst -file client.cer -cont '\\.\HDIMAGE\client'
```

3.2.3.Запись сертификатов в файл

После установки сертификата сервера или клиента в хранилище нужно дополнительно сохранить этот сертификат в файл на диске в формате DER.

Если сертификат в виде файла отсутствует, его можно сохранить из хранилища или из контейнера при помощи утилиты *certmgr* из состава КриптоПро CSP.

```
/opt/cproscsp/sbin/<apxимектура>/certmgr -expr -dest server.cer -cont '\\.\HDIMAGE\server'
```

3.2.4.Формирование файла конфигурации

Параметр	Описание
chroot	Каталог вызова функции <i>chroot()</i> , которая вызывается после разбора конфигурационного файла <i>stunnel</i> .
debug	Уровень протоколирования.
foreground	<i>foreground</i> режим.
output	Писать лог в <i>file</i> , а не в <i>syslog</i> .
Pid	Файл для сохранения <i>pid</i> .
service	Имя сервиса.
Setgid	Выполняется <i>setgid()</i> в эту группу.
Setuid	Выполняется <i>setuid()</i> под этого пользователя
socket	Опции <i>setsockopt()</i> для сокета приема соединений, а так же для локального и удаленного сокетов.

Service-mode options.	
accept	Принимать соединения на host:port.
cert	Сертификат в der кодировке. Соответствующий сертификат в хранилище должен иметь ссылку на закрытый ключ.
client	Режим клиента (удаленный сервис использует TLS/SSL).
connect	Соединять с удаленным сервером host:port
delay	Задержка для DNS запроса для 'connect' опции.
local	Интерфейс, который должен быть использован для соединения с удаленным хостом.
Verify	Уровень проверки сертификата удаленного компьютера 0 — Игнорировать сертификат 1 — Проверять сертификат если есть 2 — Всегда проверять сертификат 3 — Проверять наличие сертификата в хранилище TrustedUsers

Для более подробного описания опций и примеров их использования используйте команду *man stunnel*

Далее приведены примеры файлов конфигурации клиента и сервера для следующей задачи. Клиент с компьютера comp1 должен установить соединение с веб-сервером (srv1.test.ru), причём трафик должен быть зашифрован и клиент должен быть аутентифицирован по сертификату.

3.2.4.1. Пример файла конфигурации для сервера

```
pid=/var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_serv.pid
output=/var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_serv.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
```

```
[https]
accept=srv1.test.ru:1502
connect = srv1.test.ru:80
cert=/etc/stunnel/server.cer
verify=2
```

3.2.4.2. Пример файла конфигурации для клиента

```
pid=/var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_cli.pid
output=/var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_cli.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
```

```
socket = r:TCP_NODELAY=1  
debug = 7
```

```
[https]  
client = yes  
accept=comp1:1500  
connect = srv1.test.ru:1502  
cert=/etc/stunnel/client.cer  
verify=2
```

Описание всех доступных в конфигурационном файле опций можно найти, вызвав в консоли *man stunnel*

3.3.Запуск службы

Запуск службы производится командой
/opt/cproscsp/sbin/<архитектура>/stunnel_thread "путь к файлу конфигурации"

Для остановки необходимо завершить процесс stunnel.